



Beschreibung

Verbindungen: Füsse und Armlehne werden mit Schlitz und Zapfen verbunden.

Die Armlehne und Rückenlehne werden mit Fingerzinken verbunden.

Querzarge: Zapfenverbindung, durchgezapft verleimt und gekeilt.

Die Zarge wird mit der Querzarge verdübelt und in den vorderen Fuss gezapft.

<u>Die Sitzplatte</u> wird in die Füsse eingenutet und mit den Zargen von unten verschraubt. <u>Fasen:</u> An der Sitzplatte werden die 3mm Fasen im Bereich der Füsse unterbrochen. Abstand 10 mm. Die Rückenlehne wird an den Unterkanten 3 mm gefast.

<u>Die Standfase</u> beträgt 2mm Alle Verbindungen werden verleimt. Oberfläche: Alle Flächen und Kanten werden

fein geschliffen. Maximal Korn P220 Kanten und Ecken werden gebrochen (Radius ca. 1mm)

<u>Bewertungskriterien</u>: Maßhaltigkeit, Genauigkeit der Verbindungen, Oberfläche, Zeit.

Viel Erfolg!

3. Lehrjahr Wettbewerbsstück Sessel "trépied" in Fichte M= 1:6 / 1:4 Freigabe: Plannummer:

3_LJ_2024_R01 | 2 von 2

Blatt:

22/01/2023

Entwurf:

Peter Preinig

Gezeichnet: **Peter Preinig**



